



O-Ringe Indbygningsmål								
Tværsnit mm Ø	Dynamisk anvendelse			Statisk anvendelse				Radius af spor R
	Sporets dybde E +0,00	Sporets bredde		Flangetætning		Andre statiske installationer		
		Frem & tilbagegående F +0,10	Roterende F +0,10	Sporets dybde E +0,00	Sporets bredde F +0,10	Sporets dybde E +0,00	Sporets bredde F +0,10	
1,00 - 1,02	0,81	1,57	1,20	0,68	1,57	0,73	1,30	0,2
1,20	1,00	1,80	1,40	0,82	1,80	0,88	1,60	0,2
1,25 - 1,27	1,04	1,85	1,45	0,85	1,85	0,92	1,70	0,2
1,30	1,10	1,90	1,50	0,88	1,90	0,95	1,80	0,2
1,42	1,16	2,08	1,60	0,96	2,08	1,03	2,00	0,2
1,50 - 1,52	1,24	2,16	1,70	1,02	2,16	1,10	2,20	0,2
1,60 - 1,63	1,30	2,20	2,10	1,10	2,20	1,15	2,20	0,5
1,78	1,45	2,40	2,30	1,20	2,40	1,30	2,30	0,5
1,83	1,50	2,45	2,35	1,20	2,45	1,30	2,40	0,5
1,98 - 2,00	1,60	2,70	2,50	1,50	2,70	1,55	2,40	0,5
2,08	1,70	2,75	2,50	1,60	2,75	1,65	2,50	0,5
2,21	1,80	3,00	2,55	1,70	3,00	1,75	2,70	0,5
2,40	2,10	3,25	2,70	1,90	3,25	2,00	2,90	0,5
2,46	2,15	3,30	2,75	1,95	3,30	2,00	3,00	0,5
2,50	2,20	3,40	2,80	2,00	3,40	2,05	3,10	0,5
2,62	2,30	3,60	2,90	2,10	3,60	2,20	3,20	0,5
2,75	2,45	3,70	3,10	2,20	3,70	2,30	3,40	0,5
2,95 - 3,00	2,65	4,05	3,35	2,40	4,05	2,50	3,70	0,5
3,15	2,85	4,25	3,50	2,50	4,25	2,60	3,90	0,5
3,50 - 3,53	3,10	4,80	3,90	2,80	4,80	2,90	4,30	1,0
4,00	3,55	5,50	4,35	3,30	5,50	3,50	4,60	1,0
4,50	4,00	6,20	4,90	3,70	6,20	3,90	5,20	1,0
5,00	4,40	6,80	5,50	4,10	6,80	4,30	5,70	1,0
5,33	4,80	7,20	5,80	4,40	7,20	4,60	6,10	1,0
5,50	4,95	7,50	6,30	4,55	7,50	4,70	6,30	1,0
5,70	5,15	7,80	6,35	4,70	7,80	4,80	6,50	1,0
6,00	5,40	8,20	6,70	4,95	8,20	5,20	6,90	1,0
6,30 - 6,35	5,55	8,60	7,00	5,20	8,60	5,30	7,10	1,0
6,99 - 7,00	6,10	9,50	7,80	5,80	9,50	5,90	8,00	1,5
8,00	7,20	10,80	8,90	6,70	10,80	6,80	9,30	1,5
8,40	7,55	11,40	9,40	7,00	11,40	7,20	9,60	1,5
10,00	9,00	13,70	11,20	8,30	13,70	8,50	11,40	1,5

Højkvalitets tætninger fremstillet efter mål

Vi designer og producerer hydrauliske og pneumatiske tætninger i henhold til ønskede modeller og dimensioner. Vi fremstiller også forskellige dele efter kundernes egne tegninger.

Vi tilbyder et udvalg af forskellige materialer med diametre fra få millimeter op til fire meter.

Vores produktionsmængder varierer altid fra enkeltstyks til serier på titusindvis.

Tætninger fremstilles hurtigt og i høj kvalitet på CNC-drejbænke med den nyeste teknologi.

Materialer vi bearbejder:

- Polyurethan
- PTFE
- NBR
- EPDM
- FPM
- Silikone
- PEEK
- POM
- UHMW-PE

Der findes flere forskellige materialeblandinger at vælge imellem afhængigt af anvendelsen. Gennem vores omfattende samarbejdsnetværk kan vi også skaffe sjældnere materialer fra hele verden.

Ud over de tætninger vi selv fremstiller har vi over 15.000 standardtætninger på lager.

