



O-Ringe Indbygningsmål								
Tværsnit mm Ø	Dynamisk anvendelse			Statisk anvendelse				Radius af spor R
	Sporets dybde E +0,00	Sporets bredde		Flangetætning		Andre statiske installationer		
		Frem & tilbagegående F +0,10	Roterende F +0,10	Sporets dybde E +0,00	Sporets bredde F +0,10	Sporets dybde E +0,00	Sporets bredde F +0,10	
1,00 - 1,02	0,81	1,57	1,20	0,68	1,57	0,73	1,30	0,2
1,20	1,00	1,80	1,40	0,82	1,80	0,88	1,60	0,2
1,25 - 1,27	1,04	1,85	1,45	0,85	1,85	0,92	1,70	0,2
1,30	1,10	1,90	1,50	0,88	1,90	0,95	1,80	0,2
1,42	1,16	2,08	1,60	0,96	2,08	1,03	2,00	0,2
1,50 - 1,52	1,24	2,16	1,70	1,02	2,16	1,10	2,20	0,2
1,60 - 1,63	1,30	2,20	2,10	1,10	2,20	1,15	2,20	0,5
1,78	1,45	2,40	2,30	1,20	2,40	1,30	2,30	0,5
1,83	1,50	2,45	2,35	1,20	2,45	1,30	2,40	0,5
1,98 - 2,00	1,60	2,70	2,50	1,50	2,70	1,55	2,40	0,5
2,08	1,70	2,75	2,50	1,60	2,75	1,65	2,50	0,5
2,21	1,80	3,00	2,55	1,70	3,00	1,75	2,70	0,5
2,40	2,10	3,25	2,70	1,90	3,25	2,00	2,90	0,5
2,46	2,15	3,30	2,75	1,95	3,30	2,00	3,00	0,5
2,50	2,20	3,40	2,80	2,00	3,40	2,05	3,10	0,5
2,62	2,30	3,60	2,90	2,10	3,60	2,20	3,20	0,5
2,75	2,45	3,70	3,10	2,20	3,70	2,30	3,40	0,5
2,95 - 3,00	2,65	4,05	3,35	2,40	4,05	2,50	3,70	0,5
3,15	2,85	4,25	3,50	2,50	4,25	2,60	3,90	0,5
3,50 - 3,53	3,10	4,80	3,90	2,80	4,80	2,90	4,30	1,0
4,00	3,55	5,50	4,35	3,30	5,50	3,50	4,60	1,0
4,50	4,00	6,20	4,90	3,70	6,20	3,90	5,20	1,0
5,00	4,40	6,80	5,50	4,10	6,80	4,30	5,70	1,0
5,33	4,80	7,20	5,80	4,40	7,20	4,60	6,10	1,0
5,50	4,95	7,50	6,30	4,55	7,50	4,70	6,30	1,0
5,70	5,15	7,80	6,35	4,70	7,80	4,80	6,50	1,0
6,00	5,40	8,20	6,70	4,95	8,20	5,20	6,90	1,0
6,30 - 6,35	5,55	8,60	7,00	5,20	8,60	5,30	7,10	1,0
6,99 - 7,00	6,10	9,50	7,80	5,80	9,50	5,90	8,00	1,5
8,00	7,20	10,80	8,90	6,70	10,80	6,80	9,30	1,5
8,40	7,55	11,40	9,40	7,00	11,40	7,20	9,60	1,5
10,00	9,00	13,70	11,20	8,30	13,70	8,50	11,40	1,5

Høykvalitets tetninger produsert etter mål

Vi designer og produserer hydrauliske og pneumatiske tetninger i henhold til ønskede modeller og dimensjoner. Vi produserer også forskjellige tetning og tetningsdeler etter kundenes egne tegninger.

Vi tilbyr et utvalg av forskjellige materialer med diametre fra få millimeter opp til fire meter.

Våre produksjonsmengder varierer alltid fra enkeltstykk til serier på titusenvís.

Tetninger produseres raskt og i høy kvalitet på CNC-dreiebenker med den nyeste teknologien.

Materialer vi bearbeider:

- Polyuretan
- PTFE
- NBR
- EPDM
- FPM
- Silikon
- PEEK
- POM
- UHMW-PE

Det finnes flere forskjellige materialblandinger å velge mellom avhengig av anvendelsen. Gjennom vårt omfattende samarbeidsnettverk kan vi også skaffe sjeldnere materialer fra hele verden.

I tillegg til de tetningene vi selv produserer har vi over 15.000 standardtetninger på lager.

