



O-Ringar Inbyggnadsmått								
Tvärsnitt mm Ø	Dynamisk användning			Statisk användning				Radie vid spår R
	Spårets djup E +0,00	Spårets bredd		Flänstätning		Andra statiska inbyggnader		
		Fram & återgående F +0,10	Roterande F +0,10	Spårets djup E +0,00	Spårets bredd F +0,10	Spårets djup E +0,00	Spårets bredd F +0,10	
1,00 - 1,02	0,81	1,57	1,20	0,68	1,57	0,73	1,30	0,2
1,20	1,00	1,80	1,40	0,82	1,80	0,88	1,60	0,2
1,25 - 1,27	1,04	1,85	1,45	0,85	1,85	0,92	1,70	0,2
1,30	1,10	1,90	1,50	0,88	1,90	0,95	1,80	0,2
1,42	1,16	2,08	1,60	0,96	2,08	1,03	2,00	0,2
1,50 - 1,52	1,24	2,16	1,70	1,02	2,16	1,10	2,20	0,2
1,60 - 1,63	1,30	2,20	2,10	1,10	2,20	1,15	2,20	0,5
1,78	1,45	2,40	2,30	1,20	2,40	1,30	2,30	0,5
1,83	1,50	2,45	2,35	1,20	2,45	1,30	2,40	0,5
1,98 - 2,00	1,60	2,70	2,50	1,50	2,70	1,55	2,40	0,5
2,08	1,70	2,75	2,50	1,60	2,75	1,65	2,50	0,5
2,21	1,80	3,00	2,55	1,70	3,00	1,75	2,70	0,5
2,40	2,10	3,25	2,70	1,90	3,25	2,00	2,90	0,5
2,46	2,15	3,30	2,75	1,95	3,30	2,00	3,00	0,5
2,50	2,20	3,40	2,80	2,00	3,40	2,05	3,10	0,5
2,62	2,30	3,60	2,90	2,10	3,60	2,20	3,20	0,5
2,75	2,45	3,70	3,10	2,20	3,70	2,30	3,40	0,5
2,95 - 3,00	2,65	4,05	3,35	2,40	4,05	2,50	3,70	0,5
3,15	2,85	4,25	3,50	2,50	4,25	2,60	3,90	0,5
3,50 - 3,53	3,10	4,80	3,90	2,80	4,80	2,90	4,30	1,0
4,00	3,55	5,50	4,35	3,30	5,50	3,50	4,60	1,0
4,50	4,00	6,20	4,90	3,70	6,20	3,90	5,20	1,0
5,00	4,40	6,80	5,50	4,10	6,80	4,30	5,70	1,0
5,33	4,80	7,20	5,80	4,40	7,20	4,60	6,10	1,0
5,50	4,95	7,50	6,30	4,55	7,50	4,70	6,30	1,0
5,70	5,15	7,80	6,35	4,70	7,80	4,80	6,50	1,0
6,00	5,40	8,20	6,70	4,95	8,20	5,20	6,90	1,0
6,30 - 6,35	5,55	8,60	7,00	5,20	8,60	5,30	7,10	1,0
6,99 - 7,00	6,10	9,50	7,80	5,80	9,50	5,90	8,00	1,5
8,00	7,20	10,80	8,90	6,70	10,80	6,80	9,30	1,5
8,40	7,55	11,40	9,40	7,00	11,40	7,20	9,60	1,5
10,00	9,00	13,70	11,20	8,30	13,70	8,50	11,40	1,5
12,00	10,40	16,40	13,40	10,00	16,40	10,20	13,70	1,5

Högkvalitativa måttbeställda tätningar.

Vi designar och tillverkar hydrauliska och pneumatiska tätningar enligt önskade modeller och dimensioner.

Vi tillverkar även olika delar enligt kundernas egna ritningar.

Från dussintals olika materialalternativ, med diametrar från några millimeter upp till fyra meter.

Våra produktionskvantiteter varierar alltid från en enstaka till produktionsserier på tiotusentals.

Tätningarna tillverkas snabbt med hög precision på CNC-svarvar med den senaste tekniken.

Material som vi bearbetar:

- Polyuretan
- PTFE
- NBR
- EPDM
- FPM
- Silikon
- PEEK
- POM
- UHMW-PE

Det finns flera olika materialblandningar att välja på beroende på applikation.

Genom vårt omfattande samarbetsnätverk kan vi även anskaffa mer sällsynta material från hela världen.

Förutom de tätningar vi tillverkar har vi över 15 000 standardtätningsslag i lager.

